



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОТЕКОР

Система наливных самовыравнивающихся полов Prodfix 500 (производства TIB Chemicals AG, Германия)

НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Наливные полы промышленного применения Protegol Prodfix 500 PU дают возможность получать требуемые эксплуатационные свойства, которые недостижимые для некоторых традиционных строительных материалов.

- Наливные полы имеют непревзойденную износостойкость, а также хорошо противостоят абразивному износу.
- Замечательно противостоят истирающей нагрузке, которую оказывает транспорт с шипованной резиной.
- Идеальны к воздействию низких и высоких температурных режимов, хорошо противостоят температурным перепадам в независимости от их резкости.
- Покрытие обладает стойкостью к воде и растворам некоторых химикатов. Покрытие выдерживает длительное воздействие жиров, масел, бензина.
- Имеют свойство выравниваться на горизонтальных поверхностях.
- Долговечность и безопасность в эксплуатации



ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- Покрытие возможно для устройства как на новых залитых поверхностях, так и на старых бетонных полах.
- Для грунтования и шпатлевания бетонных поверхностей применяется двухкомпонентный материал Protegol EP-Concrete Primer с добавлением кварцевого песка.
- Материалы системы наливного пола Prodfix 500 не содержат растворителей и имеют 100% сухой остаток.
- Время высыхания отдельных слоев наливного пола составляет прим. 16-18 часов
- Материалы соответствуют всем необходимым стандартам качества и имеют подтверждающие сертификаты

ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Компания ЗАО «Протекор» широко применяет наливные полы Prodfix 500 на объектах нефтегазовой, химической и атомной промышленности и имеет многочисленные положительные отзывы о высоком качестве покрытия.



ЗАО «Протекор»

Россия, 117534, г. Москва
ул. Кировоградская, 23А, корп.1

Реквизиты связи:
Телефон: (495) 989 1882
Факс: (495) 989 1883

e-mail: info@protecor.ru
<http://www.protecor.ru>